

Orientačné LED osvetlenie, bielo svietiace LED, 830 LUX

170-38000

**Niko odporúča**

- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,2W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla montáž - bezskrutkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, bielo svietiace LED (teplá biela), 360 LUX

170-38500



- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,25W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla montáž - bezskrutkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, bielo svietiace LED, 2100 LUX

170-38200



- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,65W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla montáž - bezskrutkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, modro svietiace LED, 270 LUX

170-38100



- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla montáž - bezskrutkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, červeno svietiace LED, 460 LUX

170-38300



- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla montáž - bezskrutkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, zeleno svietiace LED, 900 LUX

170-38400



- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla montáž - bezskrutkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie s núdzovou batériou, bielo svietiace LED, 830 LUX

Orientačné LED osvetlenie s núdzovou batériou, bielo svietiace LED, určené pre vnútorné použitie. V prípade výpadku prúdu, integrovaná núdzová batéria dodáva energiu na 15 minút.

170-38010



- kapacita svoriek: max. 2 x 2,5mm²
- svetelná intenzita LED: +/- 830lux
- priemerná životnosť LED: 60.000h
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie

- batéria: Niko NiMH (šetrí životné prostredie)
- nabíjací cyklus batérie +/- 24h
- LED s napätím 230V, spotreba 0,2W



- príslušenstvo - núdzová batéria (balenie: 1kus)